Folha **1/6**
Remetente:..... Ref. cliente:.....

V/ referências

☐ Este pedido foi objeto de um orçamento, solicita-se a indicação do número:.....

☐ Esta nota de encomenda diz respeito a um pedido existente, (informações complementares), solicita-se a comunicação do número do processo Abriblue: Processo n°.....

Informações cliente

Código cliente A.S. Pool:.....
Nome:.....
Morada:.....
Código postal:..... Localidade:.....
País:..... E-mail:.....
Telefone:..... Fax:.....
Ref. pedido:.....

Informações instalador caso seja diferente

Nome:.....
Morada:.....
Código postal:..... Localidade:.....
País:..... E-mail:.....
Telefone:..... Fax:.....
Ref. pedido:.....

Informações de entrega

Nome:.....
Morada:.....
Código postal:..... Localidade:.....
País:.....
Telefone:..... Fax:.....
Contacto para marcação da entrega:.....
Nome:..... Tel.:.....
Informações a comunicar ao motorista para a entrega:.....

Informação logística

☐ Confirmar acesso camião TIR .....
☐ Confirmar meios de descarga .....

Prazo solicitado para Entrega (sob reserva de viabilidade): / / 20

Os dados gerais da piscina

Informações cliente

☐ Casco - Fabricante:..... Referência do casco:.....
☐ Alvenaria ☐ Painéis - Fabricante:..... ☐ Outro:.....

Categoria da piscina

Uso:
☐ Piscina para uso privativo
☐ Piscina para uso coletivo

Tipo:
☐ Piscina interior
☐ Piscina exterior

Destino do equipamento:
☐ Piscina nova em construção ☐ Piscina existente
▶ Em caso de piscina existente: ☐ Equipamento novo ☐ Equipamento em substituição de outro
▶ Em caso de equipamento em substituição de outro, qual é o equipamento substituído:
☐ Persiana ☐ Coberturas de barras ☐ Cobertura de segurança flexível ☐ Alarme
☐ Barreira ☐ Abrigo ☐ Terraço móvel ☐ Outro a especificar:.....

Forma geral

Piscina retangular

Com escada: ☐ Direita ☐ Romana ☐ Trapézio ☐ Forma livre
Com WING System®: ☐ Direita ☐ Romana ☐ Trapézio ☐ Forma livre
Com recorte: ☐ Bloco filtrante ☐ Escada

☐ **Outro -** Convidámo-lo a fazer um desenho.
Obs.: Para as piscinas em L, contactar o nosso serviço comercial que lhe enviará uma nota de encomenda específica.

Nota de encomenda

EM:..... Em / /20

Li e aceito as condições gerais de venda e garantia.

Nome:..... Assinatura e carimbo:

Encomenda a enviar por fax ou por e-mail para **comercial.centro@scppool.com | comercial.sul@scppool.com | comercial.norte@scppool.com**

Quadro reservado à Abriblue Data de receção: |_|_|_|_|_|_| Data de preenchimento: |_|_|_|_|_|_|
Referência do processo: ..... / Referência da encomenda: .....



Tipo 1

Folha **2/6**
Remetente:..... Ref. cliente:.....

Digno de nota

Observação: o DIVER é um produto de exceção. As possibilidades de instalação são múltiplas. Recomendamos que contacte os nossos serviços técnicos o mais brevemente possível no seu projeto, de forma a verificar a viabilidade e determinar as reservas suficientes na piscina para receber o DIVER. Ajudaremos nas escolhas técnicas e de produtos e nas definições de geometria da piscina (largura da escavação, tipo de motorização consoante a configuração da piscina, dimensão das peças, etc.).

Dados técnicos gerais

Motorização

☐ Motor axial ☐ Motor em caixa seca

(Ver páginas 94 à 99 para âmbito de aplicação das motorizações. Atenção, a escolha da motorização será definitiva após validação pelos nosso serviço técnico. Não hesite em contactá-los imediatamente no estudo do projeto para definir melhor o produto adaptado ao seu projeto).

Modelo

Profundidade desejada em relação à pedra niveladora para a cobertura da persiana horizontal:.....

Escavação

Profundidade da escavação em relação à pedra niveladora (em cm):..... **Profundidade instalação do eixo (em cm) :** .....

Cobertura de persiana

Observação: os ângulos da piscina A e M são ângulos vivos

Material de cobertura da persiana horizontal:

☐ PVC branco ☐ PVC Areia ☐ PVC cinza claro ☐ PVC cinza escuro ☐ PVC outro, indicar um RAL (1):.....

☐ Madeira IPE ☐ Placa para tela ☐ Placa de revestimento

Material de cobertura da persiana vertical:

☐ PVC branco ☐ PVC Areia ☐ PVC cinza claro ☐ PVC cinza escuro ☐ PVC outro, indicar um RAL (1):.....

Comando

☐ Comutador de chave remoto com fio ☐ Caixa de comado sem fio Abriblue (2) ☐ Antena para sistema de comando sem fio (2)

(1) Sob reserva de confirmação de viabilidade pelos nossos serviços. (2) A distância e a presença de obstáculos entre o emissor e o recetor podem perturbar ou impedir o correto funcionamento da caixa de comando sem fio. Recomendamos a instalação de uma antena remota caso a configuração do local possa tornar a comunicação difícil entre o quadro e a caixa de comando sem fio.

Os dados técnicos da piscina

Escavação

Larguras da piscina na escavação (em m) (se não especificadas, por omissão consideramos que a cota é igual a AM e constante em toda a altura):

Largura na pedra niveladora:..... Largura no fio de água:..... Largura a menos de 1 m:.....



Dimensões piscina



! As cotas são tomadas a partir do fio de água

Nível de água em relação à pedra niveladora (em cm):.....

A largura da piscina deve ser medida todos os metros a partir de MA (em m):

a 1 m de MA :..... a 8 m de MA :.....
a 2 m de MA :..... a 9 m de MA :.....
a 3 m de MA :..... a 10 m de MA :.....
a 4 m de MA :..... a 11 m de MA :.....
a 5 m de MA :..... a 12 m de MA :.....
a 6 m de MA :..... a 13 m de MA :.....
a 7 m de MA :..... a 14 m de MA :.....

Não dar as larguras das lâminas acabadas uma vez que as cotas serão definidas por nós em função dos dados fornecidos da piscina, o tipo de persiana e de lâminas.

Os skimmers:
Na presença de skimmer(s) no(s) comprimento(s), posicioná-lo(s) no esquema aqui ilustrado com a letra «S» e indicar diretamente neste mesmo esquema, para cada skimmer, a cota de largura da piscina ao seu nível.
Atenção: sem qualquer indicação da sua parte, será considerado que não existe nenhum skimmer no(s) comprimento(s).

As laterais da piscina (em m)

AB :..... LM :..... AL :.....
BL :..... MA :..... MB :.....

Os ângulos da piscina:

	Ângulo vivo	Arredondado (em cm)	Canto cortado (em cm)	
			Ângulo a 45°	Ângulo diferente de 45°
A	☐	☐ a :	☐ a :	☐ a: ..... a1 : ..... a2 : .....
B	☐	☐ b :	☐ b :	☐ b : ..... b1 : ..... b2 : .....
L	☐	☐ l :	☐ l :	☐ l : ..... l1 : ..... l2 : .....
M	☐	☐ m :	☐ m :	☐ m : ..... m1 : ..... m2 : .....

Acabamento dos cortes:
☐ Esquadro ☐ Em forma*

(*) O acabamento em forma realizada com aleta não está disponível para as lâminas PVC 76 mm. Contactar-nos para realização.

DIVER modelo "caixa seca"

Espessura da parede entre a piscina e a caixa seca (em cm):.....

Opções: ☐ Travessia de parede 100 mm ☐ Travessia de parede 220 mm ☐ Pré-selagem suporte duplo de viga ☐ Pré-selagem chumaceira

Câmara de visita motor (mesmo material que a passagem em estrado): ☐ Padrão (81 x 81 cm) ☐ Específico (em cm): X =..... Y =.....

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Tipo 2A


Tipo 2B

Folha **3/6**
Remetente:..... Ref. cliente:.....

Digno de nota

Observação: o DIVER é um produto de exceção. As possibilidades de instalação são múltiplas. Recomendamos que contacte os nossos serviços técnicos o mais brevemente possível, de forma a verificar a viabilidade e determinar as reservas suficientes na piscina para receber o DIVER. Ajudaremos nas escolhas técnicas e de produtos e nas definições de geometria da piscina (largura da escavação, tipo de motorização consoante a configuração da piscina, dimensão das peças, etc.).

Dados técnicos gerais

Motorização

☐ Motor axial ☐ Motor em caixa seca

Atenção, a escolha da motorização será definitiva após validação pelos nosso serviço técnico. Não hesite em contactá-los imediatamente no estudo do projeto para definir melhor o produto adaptado ao seu projeto).

Modelo

☐ Tipo 2A ☐ Tipo 2B Profundidade desejada em relação à pedra niveladora para a cobertura da persiana horizontal:.....

Escavação

Profundidade da escavação em relação à pedra niveladora (em cm):..... **Profundidade instalação do eixo (em cm) :** .....

Cobertura de Persiana - Observação: os ângulos verticais devem ser ângulos vivos. Altura mínima da escavação: 90 cm.

☐ **Estrado recostado**



Largura da escavação (76 cm no mín.) (em cm):.....

Altura parede de separação (90 cm no mín) (em cm):.....

☐ **Estrado de cobertura**



Largura da escavação (76 cm no mín.) + largura da parede a cobrir (em cm):.....

Altura parede de separação (90 cm no mín) (em cm):.....

Observação: os ângulos da piscina A e M são ângulos vivos

Material de cobertura da persiana horizontal:

☐ PVC branco ☐ PVC areia ☐ PVC cinza claro
☐ PVC cinza escuro
☐ PVC outro, indicar um RAL [1] :.....
☐ Madeira IPE
☐ Placa para tela ☐ Placa de revestimento

☐ Placa Traseira (obrigatório em caso de secções ou painéis cortados para os ângulos A e M da piscina. valor máximo da secção: 15 cm. Disponível apenas em PVC e madeira a adaptar no local).

Comando

☐ Comutador de chave remoto com fio ☐ Caixa de comado sem fio Abriblue [2] ☐ Antena para sistema de comando sem fio [2]

Os dados técnicos da piscina

Escavação

Larguras da piscina na escavação (em m) (se não especificadas, por omissão consideramos que a cota é igual a AM e constante em toda a altura):



⚠ Largura na pedra niveladora:..... Largura no fio de água:..... Largura a menos de 1 m:.....

Dimensões piscina



Nível de água em relação à pedra niveladora (em cm):.....

A largura da piscina deve ser medida todos os metros a partir de MA (em m):

a 1 m de MA :..... a 8 m de MA :.....
a 2 m de MA :..... a 9 m de MA :.....
a 3 m de MA :..... a 10 m de MA :.....
a 4 m de MA :..... a 11 m de MA :.....
a 5 m de MA :..... a 12 m de MA :.....
a 6 m de MA :..... a 13 m de MA :.....
a 7 m de MA :..... a 14 m de MA :.....

Não dar as larguras das lâminas acabadas uma vez que as cotas serão definidas por nós em função dos dados fornecidos da piscina, o tipo de persiana e de lâminas.

Os skimmers:
Na presença de skimmer(s) no(s) comprimento(s), posicioná-lo(s) no esquema aqui ilustrado com a letra «S» e indicar diretamente neste mesmo esquema, para cada skimmer, a cota de largura da piscina ao seu nível.
Atenção: sem qualquer indicação da sua parte, será considerado que não existe nenhum skimmer no(s) comprimento(s).

As laterais da piscina (em m)

AB :..... LM :.....
BL :..... MA :.....

As diagonais (em m)

AL :.....
MB :.....

⚠ **Os ângulos da piscina:**

	Ângulo vivo	Arredondado (em cm)	Canto cortado (em cm)		
		a	Ângulo a 45°	Ângulo diferente de 45°	a1 / a2
A	☐	☐ a :	☐ a :	☐ a: ..... a1 :	a2 : .....
B	☐	☐ b :	☐ b :	☐ b : ..... b1 :	b2 : .....
L	☐	☐ l :	☐ l :	☐ l : ..... l1 :	l2 : .....
M	☐	☐ m :	☐ m :	☐ m : ..... m1 :	m2 : .....

Acabamento dos cortes:
☐ Esquadro ☐ Em forma*

(*) O acabamento em forma realizada com aleta não está disponível para as lâminas PVC 76 mm. Contactar-nos para realização.

DIVER modelo "caixa seca"

Espessura da parede entre a piscina e a caixa seca (em cm):.....

Opções: ☐ Travessia de parede 100 mm ☐ Travessia de parede 220 mm ☐ Pré-selagem suporte duplo de viga ☐ Pré-selagem chumaceira

Câmara de visita motor (mesmo material que a passagem em estrado): ☐ Padrão (81 x 81 cm) ☐ Específico (em cm): X =..... Y =.....

(1) Sob reserva de confirmação de viabilidade pelos nossos serviços. (2) A distância e a presença de obstáculos entre o emissor e o recetor podem perturbar ou impedir o correto funcionamento da caixa de comando sem fio. Recomendamos a instalação de uma antena remota caso a configuração do local possa tornar a comunicação difícil entre o quadro e a caixa de comando sem fio.



Tipo 3

Folha **4/6**
Remetente:..... Ref. cliente:.....

Digno de nota

Observação: o DIVER é um produto de exceção. As possibilidades de instalação são múltiplas. Recomendamos que contacte os nossos serviços técnicos o mais brevemente possível no seu projeto, de forma a verificar a viabilidade e determinar as reservas suficientes na piscina para receber o DIVER. Ajudaremos nas escolhas técnicas e de produtos e nas definições de geometria da piscina (largura da escavação, tipo de motorização consoante a configuração da piscina, dimensão das peças, etc.).

Dados técnicos gerais

Motorização

☐ Motor axial ☐ Motor em caixa seca

(Ver páginas 94 à 99 para âmbito de aplicação das motorizações. Atenção, a escolha da motorização será definitiva após validação pelos nosso serviço técnico. Não hesite em contactá-los imediatamente no estudo do projeto para definir melhor o produto adaptado ao seu projeto).

Cobertura de persiana

Material de cobertura da persiana vertical:

☐ PVC branco
☐ PVC areia
☐ PVC cinza claro
☐ PVC cinza escuro
☐ PVC outro, indicar um RAL[1] :.....



Comando

☐ Comutador de chave remoto com fio
☐ Caixa de comado sem fio Abriblue (por omissão) [2]
☐ Antena para sistema de comando sem fio [2]

(1) Sob reserva de confirmação de viabilidade pelos nossos serviços. (2) A distância e a presença de obstáculos entre o emissor e o recetor podem perturbar ou impedir o correto funcionamento da caixa de comando sem fio. Recomendamos a instalação de uma antena remota caso a configuração do local possa tornar a comunicação difícil entre o quadro e a caixa de comando sem fio.

Os dados técnicos da piscina

Escavação

Larguras da piscina na escavação (em m) (se não especificadas, por omissão consideramos que a cota é igual a AM e constante em toda a altura):



⚠ Largura na pedra niveladora:..... Largura no fio de água:..... Largura a menos de 1 m:.....

Dimensões piscina



! As cotas são tomadas a partir do fio de água

Nível de água em relação à pedra niveladora (em cm):.....

A largura da piscina deve ser medida todos os metros a partir de MA (em m):

a 1 m de MA :..... a 8 m de MA :.....
a 2 m de MA :..... a 9 m de MA :.....
a 3 m de MA :..... a 10 m de MA :.....
a 4 m de MA :..... a 11 m de MA :.....
a 5 m de MA :..... a 12 m de MA :.....
a 6 m de MA :..... a 13 m de MA :.....
a 7 m de MA :..... a 14 m de MA :.....

Não dar as larguras das lâminas acabadas uma vez que as cotas serão definidas por nós em função dos dados fornecidos da piscina, o tipo de persiana e de lâminas.

Os skimmers:
Na presença de skimmer(s) no(s) comprimento(s), posicioná-lo(s) no esquema aqui ilustrado com a letra «S» e indicar diretamente neste mesmo esquema, para cada skimmer, a cota de largura da piscina ao seu nível.
Atenção: sem qualquer indicação da sua parte, será considerado que não existe nenhum skimmer no(s) comprimento(s).

As laterais da piscina (em m)

AB :..... LM :.....
BL :..... MA :.....

As diagonais (em m)

AL :.....
MB :.....

⚠ **Os ângulos da piscina:**

	Ângulo vivo	Arredondado (em cm) a	Canto cortado (em cm) Ângulo a 45°	Canto cortado (em cm) Ângulo diferente de 45° a, a1, a2
A	☐	☐ a :	☐ a :	☐ a: ..... a1 : ..... a2 : .....
B	☐	☐ b :	☐ b :	☐ b : ..... b1 : ..... b2 : .....
L	☐	☐ l :	☐ l :	☐ l : ..... l1 : ..... l2 : .....
M	☐	☐ m :	☐ m :	☐ m : ..... m1 : ..... m2 : .....

Acabamento dos cortes:
☐ Esquadro ☐ Em forma*

(*) O acabamento em forma realizada com aleta não está disponível para as lâminas PVC 76 mm. Contactar-nos para realização.

DIVER modelo "caixa seca"

Espessura da parede entre a piscina e a caixa seca (em cm):.....

Opções: ☐ Travessia de parede 100 mm ☐ Travessia de parede 220 mm ☐ Pré-selagem suporte duplo de viga ☐ Pré-selagem chumaceira

Câmara de visita motor (mesmo material que a passagem em estrado): ☐ Padrão (81 x 81 cm) ☐ Específico (em cm): X =..... Y =.....

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Folha **5/6**
Remetente:..... Ref. cliente:.....

Lâminas

PVC ABRIBLUE 83 mm (por omissão)

☐Branco ☐Areia ☐Azul ☐Cinza Claro ☐Cinza Escuro (1)(2) ☐Azul Dupla Camada (1)(2)

Opção: ☐Acabamento escovado

PVC 76 mm (1)

☐Branco ☐Areia ☐Cinza Claro ☐Cinza Escuro (1)(2)

Policarbonato ABRIBLUE 83 mm (1)

☐Transparente ☐Translúcido Azulado ☐Azul Dupla Camada ☐Prata Dupla Camada ☐Transp./Preto Dupla Camada ☐Preto Fumado

Opção: ☐Acabamento escovado

(1) Não compatível com um tabuleiro equipado com um WING System®. (2) Exceto gama OPEN, MANU e ODYSSÉE.

Dispositivo de segurança antielevação

Fivela antielevação (por omissão)

☐Pedra niveladora ☐Parede (por omissão)

Dispositivo Coverlock

☐Pedra niveladora ☐Parede

☐Branco (por omissão) ☐Areia ☐Azul ☐Cinza Claro ☐Cinza Escuro

Dispositivo FEEX'O

☐Pedra niveladora ☐Parede

☐Curto (por omissão) ☐Comprido

☐Branco (por omissão) ☐Areia ☐Cinza Claro

Proteção persianas

ProCover

☐Azul / Preto ☐Verde / Preto ☐Neve / Preto ☐Areia / Preto ☐Cinza / Preto

Folha **6/6**
Remetente:..... Ref. cliente:.....

Acabamentos e ângulos

O acabamento da escada:

☐ Esquadro  ☐ Em forma* 

(*) O acabamento em forma realizada com aleta não está disponível para as lâminas PVC 50 mm, 76 mm, PREMIUM e as lâminas policarbonato. Contactar-nos para realização.

Os ângulos da escada:

	Ângulo vivo	Arredondado (em cm)	Canto cortado (em cm)	
			Ângulo a 45°	Ângulo diferente de 45°
C	☐	☐c:	☐c:	☐c: ..... c1: ..... c2: .....
F	☐	☐f:	☐f:	☐f: ..... f1: ..... f2: .....
H	☐	☐h:	☐h:	☐h: ..... h1: ..... h2: .....
K	☐	☐k:	☐k:	☐k: ..... k1: ..... k2: .....
				

Tipo de escada

Escolher o tipo de escada e completar os dados técnicos no quadro correspondente

Escada direita



As dimensões (em m)

p1:.....
p2:.....
p3:.....
p4:.....
p5:.....
p6:.....

As cotas são tomadas a partir do fio de água.

Escada "roman" (raio constante)



As dimensões (em m)

x1:.....
x2:.....
x3:.....
x4:.....
x5:.....
x6:.....

As cotas são tomadas a partir do fio de água.

Escada trapézio



As dimensões (em m)

q1:.....
q2:.....
q3:.....
q4:.....
q5:.....
q6:.....
q7:.....
q8:.....

As cotas são tomadas a partir do fio de água.

Escada forma livre



As dimensões (em m)

x1:..... c1:.....
x2:..... c2:.....
x3:..... c3:.....
c4:.....
k1:..... c5:.....
k2:..... c6:.....
k3:..... c7:.....
k4:.....
k5:.....
k6:.....
k7:.....

As cotas são tomadas a partir do fio de água.

COBERTURAS AUTOMÁTICAS

Todos os valores deverão ser acrescidos de IVA à taxa em vigor.