

**STA-RITE™**



[S]5P2R™



## EXCELÊNCIA IMBATÍVEL

A Sta-Rite goza de uma reputação inquestionável pelos seus equipamentos de alta qualidade no setor das piscinas. Esta dita reputação foi construída graças a confiança dos profissionais de piscinas e também a satisfação dos donos das piscinas. Cada uma das prestações destas bombas foi concebida para responder as necessidades dos compradores mais exigentes e inteligentes: Alta eficiência, manutenção reduzida e máxima fiabilidade.

- As bombas Sta-Rite 5P2R são fabricadas mediante moldes de precisão de fibra de vidro reforçada. Este termoplástico leve e extremamente resistente foi criado para oferecer um funcionamento com muita precisão.
- A série **S5P2R** é ideal para piscinas de água salgada com uma concentração de sal máximo de 0,4% (4 g/l). A capacidade e as dimensões são idênticas a série 5P2R. A **S5P2R** dispõe de um veio de motor especial e todas as peças internas são em aço inox de alta qualidade ou material termoplástico.



- Um desenho do difusor de ferragem automática, permite a esta bomba uma ferragem ultra rápida.
- Uma turbina de policarbonato reforçada a fibra de vidro, permite ter curvas a altas alturas manométricas e um funcionamento uniforme para oferecer o máximo rendimento e a maior eficiência.

# [S]5P2R™

Tampa transparente

Cesto pré-filtro extra grande



Motor totalmente fechado com ventilador de refrigeração de alto rendimento

## RENDIMENTO INCOMPARÁVEL

### Características adicionais:

- Motor totalmente fechado com ventilador de refrigeração (TEFC) de alto rendimento com veio em aço inox e rolamentos selados e permanentemente lubrificados. O motor mantém-se mais frio para prolongar a vida útil em condições de alta temperatura ambiente. Todos os motores monofásicos incluem proteção térmica.
- O selo mecânico está desenhado com precisão e uma estrutura de aço inox e cerâmico lustroso para garantir a máxima proteção contra fugas e corrosão.
- Braçadeira de aço inox de abertura fácil, para facilitar e agilizar as operações de manutenção.
- Tampa do pré filtro transparente, desenhada para suportar uma pressão de 4 bar e condições de vácuo.
- Cesto extra grande para reter mais sujidade. Vários orifícios de drenagem para um rápido acondicionamento no inverno e resistência a corrosão.
- Um rendimento adequado implica alturas manométricas maiores até 22,5 metros e caudais até 22 m<sup>3</sup>/h.
- 3 anos de garantia limitada.

5P2R	S5P2R (4 g/l de sal)	kW	CV	VOLTAGEM	FASE
STA-100-0001	STA-100-0159	0,37	½	220-240 V	1
STA-100-0010	STA-100-0160	0,37	½	380-420 V	3
STA-100-0002	STA-100-0008	0,55	¾	220-240 V	1
STA-100-0011	STA-100-0158	0,55	¾	380-420 V	3
STA-100-0003	STA-100-0009	0,75	1	220-240 V	1
STA-100-0012*	STA-100-0161*	0,75	1	380-420 V	3
STA-100-0004	STA-100-0033	1,10	1,5	220-240 V	1
STA-100-0013*	STA-100-0036*	1,10	1,5	380-420 V	3

\* De acordo com a norma IE2



poolemea@pentair.com  
www.pentairpooleurope.com

Disponível em: